

**危険**  
絶対に  
圧はかけないで  
ご使用下さい



# 電動工具ディスクグラインダ100mm用 捻子付各種カップブラシ

※機械メーカー・機種によって、ブラシが使用できない場合があります。ブラシの使用が可能か、規格サイズ・内容を機械メーカーにご確認下さい。

(C)  
2

■SWG黄より線(真鍮メッキ線)  
線径0.38mm(#28) **ハードタイプ**  
適合機種:電動工具ディスクグラインダ100mm用



C-1

0.38 鋼線ゴールドカップブラシ 75×10 (mm)

機工メイト VANコード	外径	捻子径	砥石径用	金具径	毛丈	最高回転数 (rpm)	重量(g)	最低 受注	価格(円)
C-1	75×10 <sub>P1.5</sub>	100	60	25	12,000	325	1	2,600	

●金属表面のクリーニング及びメンテナンス作業に ●溶接作業の前後に  
●塗料の剥離に ●付着物の除去に、仕上面が平らな場合、カップブラシが効率的です。

■SUS316  
線径0.30mm(#30)  
適合機種:電動工具ディスクグラインダ100mm用



C-45

0.30 SUS316 ステンカップブラシ 75×10 (mm)

機工メイト VANコード	外径	捻子径	砥石径用	金具径	毛丈	最高回転数 (rpm)	重量(g)	最低 受注	価格(円)
C-45	75×10 <sub>P1.5</sub>	100	60	25	9,000	320	1	5,800	

●SUS316はSUS304に比べ、海水等、特に耐酸性、耐腐食性にすぐれている。

■BW(黄銅)  
線径0.15mm(#38細線)  
適合機種:電動工具ディスクグラインダ100mm用



C-88

0.15 真鍮カップブラシ 75×10 (mm)

機工メイト VANコード	外径	捻子径	砥石径用	金具径	毛丈	最高回転数 (rpm)	重量(g)	最低 受注	価格(円)
C-88	75×10 <sub>P1.5</sub>	100	60	25	9,000	320	1	5,200	

●研磨物の材質が真鍮製品、銅製品の場合の研磨。

■SUS304(弱磁性)  
線径0.15mm(#38細線)  
適合機種:電動工具ディスクグラインダ100mm用



C-118

0.15 ステンカップブラシ 75×10 (mm)

機工メイト VANコード	外径	捻子径	砥石径用	金具径	毛丈	最高回転数 (rpm)	重量(g)	最低 受注	価格(円)
C-118	75×10 <sub>P1.5</sub>	100	60	25	9,000	295	1	5,475	

●主として軟らかい研磨物の材質がステンレス製品、アルミ製品の場合の研磨。

■SC砥粒入ナイロン(シリコンカーバイト)  
糸径1.05mm(#180)  
適合機種:電動工具ディスクグラインダ100mm用



C-100

1.05 グリットカップブラシ 75×10 (mm)

機工メイト VANコード	外径	捻子径	砥石径用	金具径	毛丈	最高回転数 (rpm)	重量(g)	最低 受注	価格(円)
C-100	75×10 <sub>P1.5</sub>	100	60	25	9,000	185	1	4,960	

●普通鋼鉄、特殊鋼鉄、可鍛鋼鉄、黄銅等研磨

■NY(ナイロン)  
糸径1.00mm  
適合機種:電動工具ディスクグラインダ100mm用



C-113

1.0 ナイロンカップブラシ 75×10 (mm)

機工メイト VANコード	外径	捻子径	砥石径用	金具径	毛丈	最高回転数 (rpm)	重量(g)	最低 受注	価格(円)
C-113	75×10 <sub>P1.5</sub>	100	60	25	9,000	190	1	3,810	

●鉄板の表面洗浄等。

## 特殊捻子付カップブラシ

■75×M14(P2.0)  
適合機種:電動工具ミルスケラー・ディスクグラインダ用



C-305

0.25 鋼線ゴールドカップブラシ M14(P2.0)捻子付 (mm)

機工メイト VANコード	外径	捻子径	砥石径用	金具径	毛丈	最高回転数 (rpm)	重量(g)	最低 受注	価格(円)
C-305	75×14 <sub>P2.0</sub>	100・125	70	20	12,000	300	1	3,575	

■75×M16(P2.0)  
適合機種:電動工具ディスクグラインダ125・150mm専用機械用



C-310

0.25 鋼線ゴールドカップブラシ M16(P2.0)捻子付 (mm)

機工メイト VANコード	外径	捻子径	砥石径用	金具径	毛丈	最高回転数 (rpm)	重量(g)	最低 受注	価格(円)
C-310	75×16 <sub>P2.0</sub>	125・150	70	20	12,000	300	1	3,575	

0.30 ステンより線カップブラシ M14(P2.0)捻子付 (mm)

機工メイト VANコード	外径	捻子径	砥石径用	金具径	毛丈	最高回転数 (rpm)	重量(g)	最低 受注	価格(円)
C-315	75×14 <sub>P2.0</sub>	100・125	70	20	12,000	300	1	6,050	

0.30 ステンより線カップブラシ M16(P2.0)捻子付 (mm)

機工メイト VANコード	外径	捻子径	砥石径用	金具径	毛丈	最高回転数 (rpm)	重量(g)	最低 受注	価格(円)
C-320	75×16 <sub>P2.0</sub>	125・150	70	20	12,000	300	1	6,050	

※印は受注後製作品です。必ず保護防具を着用してください。受注後のキャンセル、返品はお断りしております。