



絶対に  
圧はかけないで  
ご使用下さい



電動工具ディスクグラインダ100mm用

# 捻子付カップ・ホイール・筒型ブラシ

\*機械メーカー・機種によって、ブラシが使用できない場合があります。ブラシの使用が可能か、規格サイズ・内容を機械メーカーにご確認下さい。



P-227

(URC)  
(URB)  
(P)  
(S)

2

## ■SW全面樹脂包含加工

線径0.30mm(#30) **耐久性バツグン!!**  
適合機種:電動工具ディスクグラインダ100mm用



URC-5

URB-3

## 0.30 鋼線URネオカップブラシ 75×10

(日東・パナソニック・日立・富士・ボッシュ・マキタ・ミタチ・リョービ 各メーカー共通) (mm)

機工メイト VANコード	外径	捻子径	砥石径用	金具径	毛丈	最高回転数 (rpm)	重量(g)	最低 受注	価格(円)
URC-5	75×10	P1.5	100	65	25	12,000	230	1	16,900

●毛材をウレタンゴムにて保護して毛折れ、飛散を防ぎます。

## ■SW全面樹脂包含加工

線径0.30mm(#30) **耐久性バツグン!!**  
適合機種:電動工具ディスクグラインダ100mm用



URB-3

## 0.30 鋼線URネオペベルブラシ 85×10

(日東・パナソニック・日立・富士・ボッシュ・マキタ・ミタチ・リョービ 各メーカー共通) (mm)

機工メイト VANコード	外径	捻子径	砥石径用	金具径	毛丈	最高回転数 (rpm)	重量(g)	最低 受注	価格(円)
URB-3	85×10	P1.5	100	68	13	12,000	330	1	16,900

●毛材をウレタンゴムにて保護して毛折れ、飛散を防ぎます。

## ■SWG黄より線(真鍮メッキ線)

線径0.25mm(#33)  
適合機種:電動工具ディスクグラインダ100mm用



P-228

## 0.25 鋼線ゴールド捻子付ホイールブラシ 100×10

(日東・パナソニック・日立・富士・ボッシュ・マキタ・ミタチ・リョービ 各メーカー共通) (mm)

機工メイト VANコード	外径	捻子径	砥石径用	金具径	毛丈	最高回転数 (rpm)	重量(g)	最低 受注	価格(円)
P-228	100×10	P1.5	100	55	22.5	12,000	245	1	4,600

●一般は0.3mmワイヤ(鋼線)を使用。推奨品は線材に重点をおき、ワイヤ(黄より線)に変更して、いつでも安定し、研磨力を一段とアップさせたユーザーニーズに応えるべく製品です。

## ■SUS304より線(弱磁性)

線径0.30mm(#30)  
適合機種:電動工具ディスクグラインダ100mm用



P-227

## 0.30 ステンより線捻子付ホイールブラシ 100×10

(日東・パナソニック・日立・富士・ボッシュ・マキタ・ミタチ・リョービ 各メーカー共通) (mm)

機工メイト VANコード	外径	捻子径	砥石径用	金具径	毛丈	最高回転数 (rpm)	重量(g)	最低 受注	価格(円)
P-227	100×10	P1.5	100	55	22.5	12,000	245	1	8,900

●一般は0.3mmステン(SUS304)を使用。推奨品は線材に重点をおき、ステンより線に変更して、いつでも安定し、研磨力を一段とアップさせたユーザーニーズに応えるべく製品です。

## ■TSW(鋼線)ヒネリタイプ

線径0.50mm(#25)  
適合機種:電動工具ディスクグラインダ100mm用



P-225

## 0.50 鋼線ヒネリ捻子付ホイールブラシ 100×10

(日東・パナソニック・日立・富士・ボッシュ・マキタ・ミタチ・リョービ 各メーカー共通) (mm)

機工メイト VANコード	外径	捻子径	砥石径用	金具径	毛丈	最高回転数 (rpm)	重量(g)	最低 受注	価格(円)
P-225	100×10	P1.5	100	60	20	12,000	260	1	5,550

●他の材質で研磨力が不十分であり、最も強力な研磨力が必要とされる時に使用する。

## ■TSUS304(弱磁性)ヒネリタイプ

線径0.50mm(#25)  
適合機種:電動工具ディスクグラインダ100mm用



P-226

## 0.50 ステンヒネリ捻子付ホイールブラシ 100×10

(日東・パナソニック・日立・富士・ボッシュ・マキタ・ミタチ・リョービ 各メーカー共通) (mm)

機工メイト VANコード	外径	捻子径	砥石径用	金具径	毛丈	最高回転数 (rpm)	重量(g)	最低 受注	価格(円)
P-226	100×10	P1.5	100	60	20	12,000	260	1	9,950

●最も強力な研磨力が必要とされる材質がステンレス製品、アルミ製品の場合の研磨。

## ■SWG黄より線(真鍮メッキ線)

線径0.25mm(#33)  
適合機種:電動工具ディスクグラインダ100mm用



S-331

## M10メン捻子、スプリング付鋼線ゴールド筒型ブラシ

(日東・パナソニック・日立・富士・ボッシュ・マキタ・ミタチ・リョービ 各メーカー共通) (mm)

機工メイト VANコード	筒径	捻子径	筒長	毛丈	最高回転数 (rpm)	重量(g)	最低 受注	価格(円)	
S-331	15	10	P1.5	35	30	9,000	43	1	1,850

●ブラシの線材毎に操作性と耐久性に優れたトリム長を設定し、毛材の折れを極めて少なく抑えます。

## ■SUS304より線(弱磁性)

線径0.30mm(#30)  
適合機種:電動工具ディスクグラインダ100mm用



S-335

## M10メン捻子、スプリング付ステンより線筒型ブラシ

(日東・パナソニック・日立・富士・ボッシュ・マキタ・ミタチ・リョービ 各メーカー共通) (mm)

機工メイト VANコード	筒径	捻子径	筒長	毛丈	最高回転数 (rpm)	重量(g)	最低 受注	価格(円)	
S-335	15	10	P1.5	35	30	9,000	43	1	2,125

●研磨物の材質がステンレス製品、アルミ製品の場合の研磨。