



ストレート・ポータブル・携帯電気・フレキシブルグラインダ用
鋼線ゴールドホイールブラシ<推奨品>

危険

絶対に
圧はかけないで
ご使用下さい

注) 一覧のサイズ表示はブラシを取り付ける機械の砥石サイズに合せております。ブラシの素材、線径等の関係で若干実寸と異なる場合がございます。ゴム製品の成型仕上、木工製品の木目出し。

用途

鉄板の錆落とし研磨、メッキ塗装の下地研磨、溶接個所の仕上研磨、プレス切削等のバリ取り、成型品のバリ取り、鋳物型の表面清掃、塗装等の剥離、

■SWG黄より線(真鍮メッキ線)

線径 0.25mm(推奨品)

適合機種: ストレート・ポータブル・携帯電気・フレキシブルグラインダ用



100φ 0.25鋼線ゴールドホイールブラシ

(NPK・不二・ユタニ・中央・阪神 各メーカー共通) (mm)

機工メイト VANコード	外径	先端巾	穴径	金具径	毛丈	最高回転数 (rpm)	重量 (g)	最低 受注	価格(円)
W- 2E	100×16	12.70					190	1	2,800
W- 1	100×19	9.53		55	22.5	9,500	210	1	2,800
W- 2	100×19	12.70					205	1	2,800
W- 3	100×19	15.88					210	1	2,800

■SWG黄より線(真鍮メッキ線)

線径 0.25mm(#33)(推奨品)

適合機種: ストレート・ポータブル・携帯電気・フレキシブルグラインダ用

125φ 0.25鋼線ゴールドホイールブラシ

(日立・瓜生・NPK・不二・ユタニ・日本フレキ 各メーカー共通) (mm)

機工メイト VANコード	外径	先端巾	穴径	金具径	毛丈	最高回転数 (rpm)	重量 (g)	最低 受注	価格(円)
W- 5	125×19	9.53					385	1	3,650
W- 6	125×19	12.70		75	25.0	7,600	380	1	3,650
W- 7	125×19	15.88					370	1	3,650

推奨品は線材に重点をおき、ワイヤ(黄より線)に変更して、ユーザーニーズに応えるべく製品です。

■SWG黄より線(真鍮メッキ線)

線径 0.25mm/0.38mm(推奨品)

適合機種: ストレート・ポータブル・携帯電気・フレキシブルグラインダ用



150φ 0.25/0.38鋼線ゴールドホイールブラシ

(瓜生・不二・ユタニ・広進・中央・日本・阪神 各メーカー共通)(シケン・野水 各メーカー共通) (mm)

機工メイト VANコード	外径	先端巾	穴径	金具径	毛丈	線径	最高回転数 (rpm)	重量 (g)	最低 受注	価格(円)
W-11	150×25	15.88				0.25	6,300	730	1	4,550
W-12	150×25	19.05		90	30.0	0.25	6,300	710	1	4,550
W-14	150×25	25.40				0.38	6,300	670	1	4,900

200φ 0.38鋼線ゴールドホイールブラシ

(不二・広進・中央・日本・阪神 各メーカー共通)(シケン・野水 各メーカー共通) (mm)

機工メイト VANコード	外径	先端巾	穴径	金具径	毛丈	最高回転数 (rpm)	重量 (g)	最低 受注	価格(円)
W-23	200×25	15.88					995	1	5,500
W-24	200×25	19.05		100	50.0	4,600	1,005	1	5,500
W-26	200×25	25.40					1,020	1	5,500

■SWG黄より線(真鍮メッキ線)

線径 0.38mm(推奨品)

適合機種: ストレート・ポータブル・携帯電気・フレキシブルグラインダ用



250φ 0.38鋼線ゴールドホイールブラシ

(広進・中央・阪神 (フレキ) 各メーカー共通)(シケン・野水 各メーカー共通) (mm)

機工メイト VANコード	外径	先端巾	穴径	金具径	毛丈	最高回転数 (rpm)	重量 (g)	最低 受注	価格(円)
W-31	250×25	25.40		125	62.5	3,600	1,470	1	7,200

300φ 0.38鋼線ゴールドホイールブラシ

(広進・中央 (フレキ) 各メーカー共通)(日立・淀川・シケン・野水 各メーカー共通) (mm)

機工メイト VANコード	外径	先端巾	穴径	金具径	毛丈	最高回転数 (rpm)	重量 (g)	最低 受注	価格(円)
W-35	300×32	25.40		150	75.0	3,000	2,460	1	11,750

■SWG黄より線(真鍮メッキ線)

線径 0.38mm(推奨品)

適合機種: ストレート・ポータブル・携帯電気・フレキシブルグラインダ用



180φ 0.38鋼線ゴールドホイールブラシ

(阪神 (フレキ) 各メーカー共通) (mm)

機工メイト VANコード	外径	先端巾	穴径	金具径	毛丈	最高回転数 (rpm)	重量 (g)	最低 受注	価格(円)
W-15	180×25	19.05		90	45.0	4,600	765	1	6,400

65φ 0.25鋼線ゴールドプレスホイールブラシ

(日立(電動工具)・瓜生・NPK・不二・ユタニ・ヨコタ(空気工具) 各メーカー共通) (mm)

機工メイト VANコード	外径	先端巾	穴径	金具径	毛丈	最高回転数 (rpm)	重量 (g)	最低 受注	価格(円)
P-14G	65×13	9.53		32	16.5	6,000	65	1	1,200

●一般は0.3mmワイヤ(鋼線)を使用。推奨品は線材に重点をおき、ワイヤ(黄より線)に変更して、折れにくく、いつまでも安定し、研磨力を一段とアップさせたユーザーニーズに応えるべく製品です。

※印は受注後製品です。必ず保護防具を着用してください。受注後のキャンセル、返品はお断りしております。