




絶対に
圧はかけないで
ご使用下さい



様々な大きさ、場所に応じてお選び下さい。

手作業用各種シングル巻コンデンサーブラシ



D-64

■ダイヤAO砥粒入ナイロン

糸径 0.1AS(#2,500)/0.25AW(#800)
適合機種: ドリル・ボール・手作業盤用

1.1と1.7のミニチュアブラシは動力で
回転させないで下さい。

シングルスパイラル巻



D-303

D-304

研磨作業は研磨物円筒内にコン
デンサーブラシを回転させずに約
1/3~1/2差し込み、その後予め設
定した回転数で回転させて下さい。

■ダイヤAO砥粒入ナイロン

糸径 0.25AW(#800)
適合機種: ドリル・ボール盤・手作業用

D-307

D-310

●必ず右回転で使用してください。左回転で使用するとネジリがゆるみフィ
ラメント(線材)が抜けてくる場合があります。(左回転禁止)

0.1/0.25 ダイヤ・アルミナ砥粒入ミニチュアブラシ(軸はSUS) (mm)

機工メイト VANコード	外径	植付	軸径	全長	砥粒 (線径)	最高回転数 (RPM)	重量 (g)	最低 受注	価格(円)
D-301	1.1	16	0.5	76	2,500 (0.1)	手作業用	0.10	1	6,100
D-302	1.7		0.6				0.12	1	6,100
D-303	2.2	19	1.1	76	800 (0.25)	600	0.14	1	3,850
D-304	2.8		1.1				0.40	1	3,850
D-305	3.4	25	1.5				0.72	1	3,850
D-306	3.9		1.5				0.75	1	3,850

(ミニチュアブラシ適用内径は1割弱にて使用して下さい。)

0.25 ダイヤ・アルミナ砥粒入ミニチュアブラシ(軸はSUS) (mm)

機工メイト VANコード	外径	植付	軸径	全長	最高回転数 (RPM)	重量(g)	最低 受注	価格(円)
D-307	4.4	25	1.7	76	600	0.77	1	3,850
D-308	5.0		1.9			1.15	1	3,850
D-309	5.5	25	1.9	76	600	2.48	1	3,850
D-310	6.1		2.8			2.48	1	3,850
D-311	6.6	25	2.8	76	600	2.57	1	3,850
D-312	7.2		2.8			2.57	1	3,850

(D)

5

■OT(焼入線) (D-61 6φは鋼線)

線径 0.15/0.20/0.25/0.30mm
円筒クリーニング手作業用

ダブルシングルスパイラル巻



D-64

■SUS304(弱磁性)

線径 0.15/0.20mm
円筒クリーニング手作業用



D-78

ワイヤコンデンサーブラシ (mm)

機工メイト VANコード	外径	植付	軸径	全長	線径	重量(g)	最低 受注	価格(円)
D-61	6	75	3.5	250	0.15	17	1	1,500
D-62	10		3.5		0.20	34	1	1,200
D-63	13	80	5.0	250	0.25	36	1	1,100
D-64	16					36	1	1,100
D-65	19	80	5.0	250	0.30	40	1	1,350
D-67	25					40	1	1,350

ステンコンデンサーブラシ(軸はSS) (mm)

機工メイト VANコード	外径	植付	軸径	全長	線径	重量(g)	最低 受注	価格(円)
D-75	6	75	3.5	250	0.15	17	1	1,800
D-76	10		3.5		0.20	34	1	1,350
D-77	13	80	5.0	250	0.20	35	1	1,250
D-78	16					36	1	1,250
D-79	19	80	5.0	250	0.20	40	1	1,250
D-81	25					40	1	1,550

■BW(黄銅)

線径 0.15mm
円筒クリーニング手作業用



D-48

■SUS304(弱磁性)

線径 0.15/0.20mm
円筒クリーニング手作業用



D-94

0.15 真鍮コンデンサーブラシ (mm)

機工メイト VANコード	外径	植付	軸径	全長	重量(g)	最低 受注	価格(円)
D-45	6	75	3.5	250	17	1	1,900
D-46	10		3.5		34	1	1,500
D-47	13	80	5.0	250	35	1	1,400
D-48	16				36	1	1,400
D-49	19	80	5.0	250	40	1	1,750
D-51	25				40	1	1,750

オールステンコンデンサーブラシ (mm)

機工メイト VANコード	外径	植付	軸径	全長	線径	重量(g)	最低 受注	価格(円)
D-91	6	75	3.5	250	0.15	17	1	2,700
D-92	10		3.5		0.20	34	1	2,300
D-93	13	80	5.0	250	0.20	35	1	2,200
D-94	16					36	1	2,200
D-95	19	80	5.0	250	0.20	40	1	2,200
D-97	25					40	1	2,450