



608131

Osborn International 抜群の仕上がり効果と耐久力を誇る 電動・空気工具アングル・ディスクグラインダ100mm用

オズボーンノットカップブラシ

危険

絶対に
圧はかけないで
ご使用下さい



608131A

Osborn[®]
“オズボーン”工業用精密ブラシ



電動工具ディスクグラインダ100mm用

■ **Osborn TSW** (強靱なヒネリタイプ)

線径 0.35mm(#29)

適合機種: 電動工具ディスクグラインダ100mm用(捻子付)

■ **Osborn TSUS** (弱磁性) (強靱なヒネリタイプ)

線径 0.35mm(#29)

適合機種: 電動工具ディスクグラインダ100mm用(捻子付)



608131



608331

0.35 オズボーン鋼線ノットカップブラシ (30個入)

(日東・パナソニック・日立・富士・ボッシュ・マキタ・ミタチ・リョービ 各メーカー共通)

(mm)

機工メイト VANコード	外径	捻子径	砥石径	金具径	毛丈	最高回転数 (RPM)	重量(kg) (箱)	価格(円) (30個入)
608131A	65×10	P1.5	100用	60	20	12,500	8.46	91,500

(1個3,050円)

0.35 オズボーンステンノットカップブラシ (30個入)

(日東・パナソニック・日立・富士・ボッシュ・マキタ・ミタチ・リョービ 各メーカー共通)

(mm)

機工メイト VANコード	外径	捻子径	砥石径	金具径	毛丈	最高回転数 (RPM)	重量(kg) (箱)	価格(円) (30個入)
608331A	65×10	P1.5	100用	60	20	12,500	8.58	183,000

(1個6,100円)

0.35 オズボーン鋼線ノットカップブラシ (1個)

(mm)

機工メイト VANコード	外径	捻子径	砥石径	金具径	毛丈	最高回転数 (RPM)	重量(g) (1個)	価格(円) (1個)
608131	65×10	P1.5	100用	60	20	12,500	260	5,000

●カップブラシは強靱で、寿命も長く、弾力性に富んでいて、溶接のスケール、よごれ、さび、ペンキ等の他の密着物をすみやかに除却する為のブラシです。

0.35 オズボーンステンノットカップブラシ (1個)

(mm)

機工メイト VANコード	外径	捻子径	砥石径	金具径	毛丈	最高回転数 (RPM)	重量(g) (1個)	価格(円) (1個)
608331	65×10	P1.5	100用	60	20	12,500	265	7,850

●SUS304の使用目的は大体鋼線と同じですが、研磨物の材質がステンレス製品、アルミ製品の場合のバリ取り等。

空気工具アングルグラインダ100mm用

■ **Osborn TSW** (弱磁性) (強靱なヒネリタイプ)

線径 0.35mm(#29)

適合機種: 空気工具アングルグラインダ100mm用(捻子無)

■ **Osborn TSUS** (弱磁性) (強靱なヒネリタイプ)

線径 0.35mm(#29)

適合機種: 空気工具アングルグラインダ100mm用(捻子無)



608131H



608331H

0.35 オズボーン鋼線ノットカップブラシ (30個入)

(瓜生・NPK・空研・信濃・不二・ユタニ・ヨコタ 各メーカー共通)

(mm)

機工メイト VANコード	外径	穴径	砥石径	金具径	毛丈	最高回転数 (RPM)	重量(kg) (箱)	価格(円) (30個入)
608131HA	65×16		100用	60	20	12,500	8.1	112,500

(1個3,750円)

0.35 オズボーンステンノットカップブラシ (30個入)

(瓜生・NPK・空研・信濃・不二・ユタニ・ヨコタ 各メーカー共通)

(mm)

機工メイト VANコード	外径	穴径	砥石径	金具径	毛丈	最高回転数 (RPM)	重量(kg) (箱)	価格(円) (30個入)
608331HA	65×16		100用	60	20	12,500	8.1	210,000

(1個7,000円)

0.35 オズボーン鋼線ノットカップブラシ (1個)

(mm)

機工メイト VANコード	外径	穴径	砥石径	金具径	毛丈	最高回転数 (RPM)	重量(g) (1個)	価格(円) (1個)
608131H	65×16		100用	60	20	12,500	250	5,750

●カップブラシは強靱で、寿命も長く、弾力性に富んでいて、溶接のスケール、よごれ、さび、ペンキ等の他の密着物をすみやかに除却する為のブラシです。

0.35 オズボーンステンノットカップブラシ (1個)

(mm)

機工メイト VANコード	外径	穴径	砥石径	金具径	毛丈	最高回転数 (RPM)	重量(g) (1個)	価格(円) (1個)
608131H	65×16		100用	60	20	12,500	250	9,000

●SUS304の使用目的は大体鋼線と同じですが、研磨物の材質がステンレス製品、アルミ製品の場合のバリ取り等。

※印は受注後製作品です。必ず保護防具を着用してください。受注後のキャンセル、返品はお断りしております。