



G-437

ハンドグラインダ・電気ドリル・ボール盤・ディスクグラインダ用 各種軸付バフ・ジスク綿羽布・研磨剤

危険

絶対に
圧はかけないで
ご使用下さい

■金剛砂荒磨き用

材質 綿
適合機種:ハンドグラインダ・
ドリル・ボール盤用



G-398

軸付固羽布(使用研磨剤 エメリー粉・トリポリ) (mm)

機工メイト VANコード	外径	厚み	軸径	軸長	全長	最高回転数 (RPM)	重量 (g)	最低 受注	価格(円)
G-396	50	13	6	45	75	3,000	63	1	2,650
G-397	65	13	6				76	1	2,650
G-398	75	13	6				79	1	2,800
G-399	100	13	6				120	1	3,050

■金属仕上磨き用

材質 綿
適合機種:ハンドグラインダ・
ドリル・ボール盤用



G-404

軸付チャカツ仕上羽布(使用研磨剤 トリポリ・Aライム・青棒) (mm)

機工メイト VANコード	外径	厚み	軸径	軸長	全長	最高回転数 (RPM)	重量 (g)	最低 受注	価格(円)
G-403	50	13	6	45	75	3,000	57	1	2,250
G-404	65	13	6				68	1	2,250
G-405	75	13	6				76	1	2,450
G-406	100	13	6				110	1	2,750

■樹脂・木・竹材磨き用

材質 綿(ブロード)
適合機種:ハンドグラインダ・
ドリル・ボール盤用



G-413

軸付キャラコ仕上羽布(使用研磨剤 白棒・トリポリ) (mm)

機工メイト VANコード	外径	厚み	軸径	軸長	全長	最高回転数 (RPM)	重量 (g)	最低 受注	価格(円)
G-411	50	13	6	45	75	3,000	57	1	4,250
G-412	65	13	6				64	1	4,250
G-413	75	13	6				73	1	4,950
G-414	100	13	6				92	1	6,600

■樹脂・木・竹材磨き用

材質 綿(起毛)
適合機種:ハンドグラインダ・
ドリル・ボール盤用



G-421

軸付ネル仕上羽布(使用研磨剤 白棒) (mm)

機工メイト VANコード	外径	厚み	軸径	軸長	全長	最高回転数 (RPM)	重量 (g)	最低 受注	価格(円)
G-419	50	13	6	45	75	3,000	48	1	2,600
G-420	65	13	6				52	1	2,600
G-421	75	13	6				54	1	2,900
G-422	100	13	6				65	1	3,600

■ステン・真鍮・ダイカスト磨き用

材質 麻
適合機種:ハンドグラインダ・
ドリル・ボール盤用



G-428L

軸付サイザル羽布(使用研磨剤 カッターA) (mm)

機工メイト VANコード	外径	厚み	軸径	軸長	全長	最高回転数 (RPM)	重量 (g)	最低 受注	価格(円)
G-428L	50	13	6	45	75	3,000	60	1	2,350
G-429L	65	13	6				72	1	2,350

■ステン・真鍮・ダイカスト磨き用

材質 麻
適合機種:ハンドグラインダ・
ドリル・ボール盤用



G-430L

軸付サイザル羽布(使用研磨剤 カッターA) (mm)

機工メイト VANコード	外径	厚み	軸径	軸長	全長	最高回転数 (RPM)	重量 (g)	最低 受注	価格(円)
G-430L	75	13	6	45	75	3,000	82	1	2,500
G-431L	100	13	6				190	1	2,700

■金属表面磨き用

材質 綿
適合機種:アングル・ディスクグラインダ
電動、エア共用



G-437

●研磨剤(青棒等)を塗布
してご使用ください。


ジスク綿羽布(使用研磨剤 トリポリ・Aライム・青棒)

エア用(瓜生・NPK・空研・信濃・不二・ユタニ・ヨコタ 各メーカー共通)
電動用(日東・パナソニック・日立・富士・ポッシュ・マキタ・ミタチ・リョービ 各メーカー共通) (mm)

機工メイト VANコード	外径	穴径	砥石径	布丈	最高回転数 (RPM)	重量(g)	最低 受注	価格(円)
G-437	100	16	100	16	12,000	190	1	7,650

■金剛砂荒磨き用

材質 綿
適合機種:ディスクグラインダ
電動工具100mm用



G-433

捻子付固羽布(使用研磨剤 エメリー粉・トリポリ)

電動用(日東・パナソニック・日立・富士・ポッシュ・マキタ・ミタチ・リョービ 各メーカー共通) (mm)

機工メイト VANコード	外径	厚み	捻子径	全高	最高回転数 (RPM)	重量(g)	最低 受注	価格(円)
G-433	100	13	10 _{P1.5}	31	12,000	130	1	4,900

■ステン・真鍮・アルミ仕上げ用

【使用方法】

バフを回転させながら外周面
(側面)に研磨剤を塗布し、作
業を行って下さい。



G-443

カッターA(白色)#1500目安に (mm)

機工メイト VANコード	種別	外径	長さ	色	#目安	梱包数	重量 (g)	最低 受注	価格(円) (1本)
G-443	サイザル羽布専用	65	125	白	2,000	20	850	1	3,100

■ステンレス仕上げ専用研磨剤

【使用方法】

バフを回転させながら外周面
(側面)に研磨剤を塗布し、作
業を行って下さい。



G-447

Aライム(白色)#2000目安に (mm)

機工メイト VANコード	種別	外径	長さ	色	#目安	梱包数	重量 (g)	最低 受注	価格(円) (1本)
G-447	ステン用	65	125	白	2,000	20	890	1	3,050

※印は受注後製作品です。 必ず保護防具を着用してください。 受注後のキャンセル、返品はお断りしております。